

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

# **COBRA 7928**

**Classe SRA M1**

**Système de protection radio commandé,  
auto-alimenté avec ultrasons et commande  
de verrouillage universelle**

## **Protections :**

- ✓ Double coupure moteur,
- ✓ Volumétrie par ultrasons auto réglables,
- ✓ Détection des tentatives de démarrage,
- ✓ Sirène 118 db auto-alimenté,
- ✓ Radio commande anti-scanner avec code évolutif,
- ✓ LED avec mémoire d'alarmes,
- ✓ Clé électronique.

## **Conforts :**

- ✓ Verrouillage des portes à commande universelle,
- ✓ Clignotement des feux lors de l'activation de l'alarme,
- ✓ Détection oubli porte ouverte,
- ✓ Exclusion momentanée des ultrasons avec la radio commande.

## **Options :**

- ✓ Module anti-soulèvement (5452),
- ✓ Module hyperfréquence (5460),
- ✓ Détecteur bris de glace (KA0139STSTA),
- ✓ Module lève-vitres (2980),
- ✓ Détecteur de chocs (1057).

## **« Plus produits » :**

- ✓ Sirène et radio commandes étanche,
- ✓ Facilité installation ,
- ✓ Radio commandes auto programmables,
- ✓ Code pin pour programmation (temps de fermeture, temps commande fil marron/blanc, anti-distraktion).

## **A installer sur :**

- ✓ Sur tous les véhicules n'étant pas équipé d'anti-démarrage.

\* Temps de pose indicatif 3 Heures