

[Accueil](#)[Liste produits](#)[Menu produit](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

## **AUTO APPRENTISSAGE ALARME GLOBE 3800**

### **Attention!**

**Avant toute programmation soyez sûr que le contacteur porte et capot soient bien brancher.**

Le code PIN standard est 1111, il est important de le changer. Veillez à prendre un code facilement mémorable (carte bleu, Téléphone, etc..)

A tout moment vous pouvez interrompre la procédure en fermant la porte.

- 1) Désactiver le système
- 2) **Ouvrir la porte et le capot moteur**
- 3) Mettre le contact
- 4) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au premier chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le PREMIER CHIFFRE du code .
- 5) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au deuxième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le DEUXIEME CHIFFRE du code .
- 6) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au troisième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le TROISIEME CHIFFRE du code .
- 7) Appuyer sur le bouton du panneau le nombre de fois désirer correspondant au quatrième chiffre le LED clignote une fois lentement pour confirmer le QUATRIEME CHIFFRE du code.
- 8) Si le code est reconnu le LED et les clignotants clignent
- 9) Couper le contact et le remettre aussitôt.
- 10) Appuyer sur le bouton du panneau de contrôle et rester appuyer 3 secondes.
- 11) Couper le contact, fermer la porte, le voyant clignote de manière rapide.
- 12) Verrouillez les portes à la télécommande, le voyant clignote de manière lente.
- 13) Déverrouillez les portes à la télécommande, le voyant s'éteint.
- 14) Fermez le capot et essayer.